



CITROËN BERLINGO



+ BÉNÉFICES POUR VOUS

- Volume Berlingo : 1,6 m³ à 2 m³
- Hygiène et sécurité : entretien facile
- Choix et personnalisation du véhicule
- Proximité - réseau après-vente



Fabriqué
en France



Produit conforme au code de la
route bénéficiant d'une Réception
Communautaire Européenne



Fabricant habilité
Cemafroid
L'expertise de la chaîne du froid

🔍 EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par
des contre-portes isothermes.



Adaptation pour porte latérale
coulissante (*classe A uniquement*).



Groupe frigorifique (*en option*).

TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés et assemblés dans le véhicule d'origine
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes
- Siphon d'évacuation
- Plancher antidérapant avec caissons de passages de roues
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED

RÉFRIGÉRATION

- Route seul ou route et secteur
- Classe A ou classe C (*sans porte latérale*)
- Enregistreurs de température (*option*)
- Contacteur sur porte (*option*)

PACKS D'AMÉNAGEMENT

La large gamme de transformations Isberg permet d'apporter une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur.

Un large catalogue d'options permet une personnalisation poussée, pour chaque profession (boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, restaurateur, traiteur,...)

VÉHICULE DE BASE

BERLINGO - L1H1, L2H1

Avec ou sans porte latérale.
Climatisation compatible selon motorisation.
Préconisations constructeur : avec cloison cabine d'origine, version 1000kg, sans Stop & Start, option BQ01, option girafon incompatible.
Pose du faisceau pour attelage avant la transformation isotherme.

OPTIONS

- Groupe frigorifique
- Rideau anti-déperdition (*portes ar. et latérale*)
- Seuil poissonnier et 2nd siphon
- Plancher intermédiaire amovible
- Rail d'arrimage
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher L1 / L2
- Etagère réglable et relevable ou fixe
- Dé-condamnation intérieure de la porte latérale coulissante

Dimensions en mm	L1	L2
	1,6 m ³	2 m ³
Longueur utile au plancher	1485	1835
Largeur utile au plancher	1266	
Largeur entre passage de roues	1067	
Hauteur utile	1000	

VOTRE DISTRIBUTEUR



CONSEILS / DÉLAIS / RÉSEAU de PROXIMITÉ / OPTIONS ...

9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02.43.66.39.00 - isberg@gruau.com

www.gruau.com