



Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER



+ BÉNÉFICES POUR VOUS

- Volume Sprinter : 7 m³ à 12,1 m³
- Hygiène et sécurité : entretien facile
- Choix et personnalisation du véhicule



Fabriqué
en France



Produit conforme au code de la
route bénéficiant d'une Réception
Communautaire Européenne



Fabricant habilité
Cemafroid
L'expertise de la chaîne du froid

🔍 EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par des
contre-portes isothermes.



Plancher antidérapant avec caissons de
passages de roues.



Porte latérale coulissante droite avec
porte battante pour cellule IR (*en option*).

TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes
- Siphon d'évacuation
- Plancher antidérapant avec caissons de passages de roues
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED

RÉFRIGÉRATION

- Route seul ou route et secteur
- Classe A ou classe C (*sans porte latérale*)
- Enregistreurs de température (*option*)
- Contacteur sur porte (*option*)

PACKS D'AMÉNAGEMENT

La large gamme de transformations Isberg permet d'apporter une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur.

Un large catalogue d'options permet une personnalisation poussée, pour chaque profession (boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, restaurateur, traiteur,...)

VÉHICULE DE BASE

SPRINTER - L1H2, L2H2, L3H2, L4H2 sans cloison cabine, toit surélevé, propulsion obligatoire.

OPTIONS OBLIGATOIRES - nous consulter

Empattement : 3250, 3665, 4325 ou 4325 L.

OPTIONS

- Groupe frigorifique
- Rideau anti-déperdition (*portes ar. et latérale*)
- Seuil poissonnier et 2nd siphon
- Rail d'arrimage
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher 37 S / 43 S / 43 LS
- Etagère réglable et relevable ou fixe
- Porte latérale battante
- Cloison de séparation pour 2 compartiments
- Barre à viande
- Marchepied arrière
- Rideau à lamelles (*portes AR et latérale*)

Dimensions en mm	32 S - L1H2	37 S - L2H2	43 S - L3H2	43 LS - L4H2
	7 m ³	9,4 m ³	11,1 m ³	12,1 m ³
Longueur utile au plancher	2540	3125	4160	4560
Largeur utile au plancher	1616			
Largeur entre passage de roues : - RS - RJ			1210 840	
Hauteur utile	1795	1797		

VOTRE DISTRIBUTEUR



CONSEILS / DÉLAIS / KITS / RÉSEAU de PROXIMITÉ / OPTIONS ...

9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02.43.66.39.00 - isberg@gruau.com

www.gruau.com