



CITROËN JUMPER



## + BÉNÉFICES POUR VOUS

- Volume Jumper : 6,5 m<sup>3</sup> à 10,4 m<sup>3</sup>
- Hygiène et sécurité : entretien facile
- Choix et personnalisation du véhicule



Fabriqué  
en France



Produit conforme au code de la  
route bénéficiant d'une Réception  
Communautaire Européenne



Fabricant habilité  
*Cemafroid*  
L'expertise de la chaîne du froid

## 🔍 EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par  
des contre-portes isothermes.



Porte latérale battante isolée (en option).



Etagères réglables (en option).



## TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

### CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés et assemblés dans le véhicule d'origine
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes
- Siphon d'évacuation
- Plancher antidérapant avec caissons de passages de roues
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED

### RÉFRIGÉRATION

- Route seul ou route et secteur
- Classe A ou classe C (*sans porte latérale*)
- Enregistreurs de température (*option*)
- Contacteur sur porte (*option*)



## PACKS D'AMÉNAGEMENT

La large gamme de transformations Isberg permet d'apporter une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur.

Un large catalogue d'options permet une personnalisation poussée, pour chaque profession (boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, restaurateur, traiteur,...)



## VÉHICULE DE BASE

**JUMPER - L1H2 (*sans plc*), L2H2, L3H2, L4H2** avec ou sans porte latérale, sans cloison de séparation. Climatisation compatible. **OPTION OBLIGATOIRE** : prise de connexion transformateur.



## OPTIONS

- Groupe frigorifique
- Rideau anti-déperdition (*portes ar. et latérale*)
- Seuil poissonnier et 2<sup>nd</sup> siphon
- Rail d'arrimage
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher L2 / L3 / L4
- Etagère réglable et relevable ou fixe
- Cloison de séparation pour 2 compartiments
- Marchepied arrière
- Porte battante latérale

Dimensions en mm	L1H2	L2H2	L3H2	L4H2
	6,5 m <sup>3</sup>	7,7 m <sup>3</sup>	9,4 m <sup>3</sup>	10,4 m <sup>3</sup>
Longueur utile au plancher	2350	2830	3415	3780
Largeur utile au plancher	1629			
Largeur entre passage de roues	1260			
Hauteur utile	1762			



## VOTRE DISTRIBUTEUR



CONSEILS / DÉLAIS / RÉSEAU de PROXIMITÉ / OPTIONS ...

9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex  
Tél : 02.43.66.39.00 - isberg@gruau.com

[www.gruau.com](http://www.gruau.com)