



CITROËN JUMPY



+ BÉNÉFICES POUR VOUS

- Volume Jumpy : 2,7 m³ à 3,8 m³
- Hygiène et sécurité : entretien facile
- Choix et personnalisation du véhicule



Fabriqué
en France



Produit conforme au code de la
route bénéficiant d'une Réception
Communautaire Européenne



Fabricant habilité
Cemafroid
L'expertise de la chaîne du froid

🔍 EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par des
contre-portes isothermes.



Plancher antidérapant avec caissons
de passages de roues.



Porte latérale coulissante droite
isolée, en option.

TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes
- Siphon d'évacuation
- Plancher antidérapant avec caissons de passages de roues
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED

RÉFRIGÉRATION

- Route seul ou route et secteur
- Classe A ou classe C (*sans porte latérale*)
- Enregistreurs de température (*option*)
- Contacteur sur porte (*option*)

PACKS D'AMÉNAGEMENT

La large gamme de transformations Isberg permet d'apporter une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur.

Un large catalogue d'options permet une personnalisation poussée, pour chaque profession (boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, restaurateur, traiteur,...)

VÉHICULE DE BASE

JUMPY - XS (L1H1), M (L2H1), XL (L3H1) avec ou sans porte latérale, sans cloison de séparation, climatisation compatible. Pose du faisceau pour attelage avant la transformation isotherme.
OPTIONS CONSEILLÉE : prise de force moteur

OPTIONS

- Groupe frigorifique
- Rideau anti-déperdition (*portes ar. et latérale*)
- Seuil poissonnier et 2nd siphon
- Plancher intermédiaire amovible
- Rail d'arrimage
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher L1 / L2 / L3
- Etagère réglable et relevable ou fixe
- Porte battante

Dimensions en mm	XS (L1H1)	M (L2H1)	XL (L3H1)
	2,7 m ³	3,2 m ³	3,8 m ³
Longueur utile au plancher	1774	2124	2474
Largeur utile au plancher	1387		
Largeur entre passage de roues	1214		
Hauteur utile	1164		

VOTRE DISTRIBUTEUR



CONSEILS / DÉLAIS / KITS / RÉSEAU de PROXIMITÉ / OPTIONS ...

9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
 Tél : 02.43.66.39.00 - isberg@gruau.com

www.gruau.com